PRO18729 Validità 17-05-2018





Immagine	Codice CF	Doub!	0.43	Duez
Immagine	Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
		RILEVATORI DI MOVIMENTO E FARETTI		
	CF122300 008215	LAMPADINA LED CON SENSORE CRESPUSCOLARE Voltaggio: 220-240V, 50/60 Hz Attacco base: E27 Uscita: 8,5W LED, 710 lumen, 83,5 lm/W Temperatura colore: 3200° K 25.000 ore Sensore crepuscolare integrato	5	9,95€
	A717958 013615	LAMPADINA LED CON SENSORE CRESPUSCOLARE  Voltaggio: 220-240V, 50/60 Hz  Attacco base: E27  Uscita: <b>6W</b> LED, 489 lumen, 3200°K  25.000 ore  Sensore crepuscolare integrato	5	7,95€
	CF76428 600419 NERO CF76429	IS 1 SEGNALATORE DI MOVIMENTO Angolo di rilevamento: 120° Raggio d'azione: max. 10 m Regolazione di luce crepuscolare: 2 - 2000 lux Impostazione del tempo: 8 sec – 35 min	4	11,90 €
	600310 BIANCO	Grado di protezione IP 54	4	11,90 €
	CF76430 605919 NERO	IS 2160 SENSORE A INFRAROSSI IP54  Angolo di rilevamento: 160° - 90° verticale Campo di orientamento: 40° orizzontale Raggio d'azione: max. 12 m  Area di rotazione: 40° in orizzontale, 70° in verticale Sistema di sensori: 5 livelli di rilevamento, 260 zone d'intervento Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min Regolazione crepuscolare: 2 - 2000 Lux	2	19,90€
	CF76431 606015 BIANCO		2	19,90€
No. 1	A366527 608811 NERO	IS 140-2 SENSORE A INFRAROSSI IP54  Angolo di rilevamento: 140°  Raggio d'azione: max 1.4 m  porttata relè: max 1.000W ohmmico - max 500W induttivo  Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min  Regolazione crepuscolare: 2 - 2000 Lux	2	33,90 €
	A399867 608910 BIANCO		2	33,90€
	CF76427 603717 NERO	IS 2180-2 SENSORE A INFRAROSSI IP54 Angolo di rilevamento: 180° Raggio d'azione max. 12 m tangenziale; Sistema di sensori: 11 livelli di rilevamento, 504 zone di	1	37,90€
	CF76453 603816 BIANCO	commutazione.  Regolazione periodo di accensione: 10 sec – 15 min + modo a impulsi (ca. 2 sec).  Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lux	1	37,90€

**PRO18729** Validità 17-05-2018





Immagine	Codice CF	Descrizione	Q.tà	Prezzo
mmagnic	Codice Fornit.	DESCRIZIONE	Q.ta	110220
	CF76454 606411 BIANCO	IS 3360 SENSORE A INFRAROSSI IP54  Angolo di rilevamento: 360° - angolo apertura di 180° Raggio d'azione max. 20 m tangenziale; Sistema di sensori: 11 livelli di rilevamento, 1416 zone di commutazione.  Regolazione periodo di accensione: 5 sec – 15 min + modo a impulsi (ca. 2 sec).  Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lux + modalità Teach. Luce continua: commutabile (4 ore)	1	59,00€
	A717970 032845 BIANCO	IS 360-1 FM RILEVATORE DI MOVIMENTO Angolo di rilevamento di 360° con 4m di raggio d'azione • Sensore di movimento a raggi infrarossi adatto sia per l'esterno che per l'interno	2	29,90 €
	A717971 032852 NERO	Funzione comando manuale     Possibile restringere il campo di rilevamento con le apposite coperture	2	29,90 €
		LAMPADE LED CON SENSORI		
	A717954 008383 SCHERMO PMMA	RS 16 LED. Lampada a sensore per interno RS 16 LED, ideale per corridoi, pianerottoli, vani scala e bagni. Sensore integrato ad alta frequenza con rilevamento a 360°, raggio d'azione di ø 3-8 m. Tecnologia LED d'avanguardia, 1300lm con un consumo di soli 9 W. Impostazione ora e soglia crepuscolare, accensione graduale della luce, semplice collegamento in rete di più lampade via cavo.	1	39,90€
	CF132011 035105 SCHERMO VETRO		1	39,90 €
Po-34	A720563 033323	RS PRO LED R1 Una plafoniera tutta LED. Per i professionisti. 11W LED 880 lm, 80 lm/W 50.000 ore Angolo di rilevamento: 360° con angolo di apertura di 160° Policarbonato (corpo lampada), PMMA (schermo) Luce di base notturna opzionale da 0% a 20% A720563 - 3000° K A728717 - 4000° K	1	82,90€
	A728717 033354		1	82,90 €
	A827573 034610	RS PRO LED S1 PC 3000K V4	1	124,00 €
	A796582 034627	RS PRO LED S1 VETRO 4000K V4	1	117,90 €
	A796581 034641	RS PRO LED S1 PC 4000K V4	1	124,00€
	A794094 034658	RS PRO LED S1 VETRO 3000K V4	1	117,90 €

**PRO18729** Validità 17-05-2018





Immagine	Codice CF Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	cource rornit.	LAMPADE E27 CON SENSORI		
	CF76458 738013	RS16L PLAFONIERA VETRO CON SENSORE MOVIMENTO E27 60W  Angolo di rilevamento: 360° con angolo di apertura 160°anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale da costruzione leggero Raggio d'azione: Ø 3 – 8 m Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lux Impostazione del tempo: 5 sec – 15 min LAMPADA NON COMPRESA	3	38,90€
	T	FARETTI LED CON SENSORI		
	CF126991 012083 BIANCO	XLED CURVED Faro a sensore per esterno Sensore a infrarossi passivi Potenza 10,5 W - Luminosità 690 lm Colore della luce 4000 K / SDCM 4	1	48,90 €
	CF126992 012076 NERO	Resa cromatica Ra ≥ 80 - Durata utile LED 50.000h  Angolo di rilevamento 160° con protezione antistrisciamento - Regolazione del periodo di accensione 2 sec − 70 min - Grado di protezione IP44 - Classe di protezione I - Plastica resistente ai raggi ultravioletti con corpo raffreddante in alluminio	1	48,90 €
	A717975 033088 BIANCO	XLED Home 2 Consumi ridotti: 14.8 W e un' efficienza luminosa di ben 1184 lumen!  Con sensore a raggi infrarossi, angolo 140°, raggio 14m  Pennello LED completamente orientabile  Colore della luce di 4000K  Copertura dei LED opalina, per una miglior diffusione della luce  Disponibile anche nella versione SLAVE (senza sensore)	1	68,90€
	A717973 033064 ANTRACITE		1	68,90 €
	A717956 012052 ANTRACITE	XLED SLIM FARETTO LED Faretto da esterno, 10.5W, 4000K. 550lm	1	58,00 €
	A717957 012069 BIANCO		1	58,00€
		CONVOGLIATORI E PISTOLE INCOLLATRICI		
	A695714 006464	HG 2120 E - CONVOGLIATORE ARIA CALDA 2200W  Motore a spazzole. Potenza 2200W.  Regolazione della temperatura: 80°C / 630°C  Volume di aria 3 livelli: 150 / 150-300 / 300-500 l/min.  Termosicurezza integrata contro il surriscaldamento.  Baricentro ottimizzato per una comoda presa.  Peso: 840 g. Lunghezza cavo: 7,50 m.  Inclusi nella valigetta: ugello riflettore, ugello per flusso allargato 50mm, ugello riduttore 9mm e tubi flessibili termoretraibili	1	68,50€

PRO18729

Validità 17-05-2018





Immagine	Codice CF Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
or register:	A640424 351106	HL 1620 S - CONVOGLIATORE ARIA CALDA 1600W  Motore a spazzole. Potenza 1600W.  Regolazione della temperatura a 2 livelli: 300°C / 500°C  Volume di aria: 1) 240 l/min. 2) 450 l/min.  Termosicurezza integrata contro il surriscaldamento.  Baricentro ottimizzato per una comoda presa.  Peso: 670 g. Lunghezza cavo: 2,20 m.	1	28,20€
	CF76463 333317	GLUEMATIC 3002 - PISTOLA INCOLLATRICE Periodo di riscaldamento: 7 min. Stick di collante: Ø 11 mm Temperatura di fusione: 206°C. Elevata potenza di fusione. Ugello sostituibile. Controllo elettronico della temperatura. Punto di incollaggio robusto e resistente dopo 2 min. Set per incollaggio e bricolage nella valigetta di plastica.	1	13,90€