

Scegli la via
delle alte
prestazioni

L'illuminazione di emergenza intelligente

schneider-electric.com/it

Life Is On

Schneider
Electric

Alte prestazioni, qualità e sicurezza....

Exiway Smartled

Vantaggi

Modelli Activa con test funzionale a distanza con puntatore laser e nuovo telecomando TBS, per eseguire test e richiedere feedback a distanza. Versione DiCube con verifiche centralizzate per sistemi sempre sotto controllo.

Applicazione

La nuova generazione di lampade che soddisfa tutte le esigenze del mercato terziario grazie alle dimensioni compatte ed alle soluzioni versatili, anche nella funzione di segnalazione.



Se fino ad oggi avete apprezzato Exiway Smartled per la sua versatilità, i suoi elevati standard qualitativi e le sue soluzioni intelligenti, d'ora in poi ne potrete sfruttare anche le sue elevate prestazioni. Fino a 1000 lumen su tutte le versioni, Standard, Activa, e DiCube, ed inoltre nuove versioni per sistemi ad alimentazione centralizzata, sia in CA che in CC. E tutto in una sola dimensione e con gli stessi vantaggi, sia funzionali che installativi di Exiway Smartled.

Exiway Easyled

Vantaggi

Efficienza, sicurezza, eleganza ed intelligenza.

Applicazione

100% delle funzionalità per il residenziale e piccolo terziario con una sola gamma in grado di soddisfare tutte le necessità.



Con le nuove prestazioni in flusso luminoso fino a 450 lumen e le nuove versioni 2h SE e SA, Exiway Easyled è sempre più completa. La soluzione ideale per tutte le esigenze in cui serve coniugare il minimo ingombro ad un design raffinato e discreto.

Rilux T5 LED

Vantaggi

Rilux T5 LED è affidabile con grado di protezione IP65 che permette l'installazione in ambienti con presenza di polveri e getti d'acqua come quelli industriali.

Applicazione

Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e con il suo design classico trova l'utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale.



Da oggi disponibile in versione da 800 lumen per tutte le installazioni che richiedono un illuminamento ancora più ampio ed efficace.

...senza compromessi in ogni applicazione

Due estetiche, anzi 3

Due soluzioni estetiche per l'installazione a parete: la prima grazie alla cornice in dotazione rende più uniforme il design; la seconda è quella standard dell'apparecchio, senza cornice, che una volta montata rende in ogni caso la parte posteriore del corpo sfuggente e poco visibile.

Controllo con puntatore laser e smartphone

Grazie ad un semplice puntatore laser è possibile attivare il test funzionale in modo immediato e locale. Non avrai più bisogno di avere il prodotto a portata di mano o di utilizzare altri dispositivi per verificarne il funzionamento.

Inoltre con il tuo smartphone e il Bluetooth integrato nella centralina Smart Control DiCube, hai a disposizione ciò che serve per gestire in modo completo tutto l'impianto. Il set-up, il commissioning, le verifiche e lo stato impianto sempre a disposizione.



La forma che si adatta ad ogni spazio

Exiway Easyled è l'apparecchio di emergenza in grado di integrarsi spontaneamente come elemento di arredo. L'essenzialità della forma, le dimensioni e lo spessore ridotti rendono Exiway Easyled adattabile alle necessità che emergono in fase di progettazione d'interni.

Design innovativo in tutte le installazioni

Elegante nell'installazione a parete e discreta nell'installazione ad incasso. Le soluzioni proposte sono state studiate per integrarsi naturalmente ad ogni stile anche in ambienti esterni, con presenza di polveri, vapori o getti d'acqua.



Affidabile, funzionale in ogni applicazione

Rilux T5 LED garantisce elevate prestazioni luminose e di autonomia, ideale per ambienti anche di grandi dimensioni, come magazzini, esercizi commerciali, parcheggi, aree di lavoro.

La sua particolare curva fotometrica, assicura inoltre il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate, tipiche di questi ambienti.



Exiway Smartled

Standard	IP	Auton. (h)	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Potenza equiv. (W)**	Modello	Batteria			Descrizione	Codice
							(V)	(Ah)	Tipo		
Non permanente											
▶ NEW	IP65	1	300		11-18	SL300	4,8	1,5	Ni-Cd	Exiway Smartled SL300 / IP65 / STD / 300lm / 1H	OVA48101
			610		24-36	SL600	7,2	1,5	Ni-Cd	Exiway Smartled SL600 / IP65 / STD / 610lm / 1H	OVA48104
			800		36	SL800	6,4	3,2	LiFePO4	Exiway Smartled SL800 / IP65 / STD / 800lm / 1H	OVA48105
			1000		36-58	SL1000	6,4	3,2	LiFePO4	Exiway Smartled SL1000 / IP65 / STD / 1000lm / 1H	OVA48107
			400		18-24	SL500	6,0	2,0	Ni-Mh	Exiway Smartled SL500 / IP65 / STD / 400lm / 2H	OVA48103
▶ NEW		2	800		36	SL800	6,4	3,2	LiFePO4	Exiway Smartled SL800 / IP65 / STD / 800lm / 2H	OVA48106

Permanente (SA)											
		1	300	160	11-24	SL300	4,8	1,5	Ni-Cd	Exiway Smartled SL300 / IP65 / STD / 300lm / SA / 1H	OVA48102
		2	250	160	11-24	SL300	6,0	1,5	Ni-Cd	Exiway Smartled SL300 / IP65 / STD / 250lm / SA / 2H	OVA48100

Activa

Non permanente													
▶ NEW	IP65	1	180		8-11	SL200	3,6	1,6	Ni-Cd	Exiway Smartled SL200 / IP65 / ACTIVA / 180lm / 1H	OVA48301		
			300		11-18	SL300	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Smartled SL300 / IP65 / ACTIVA / 300lm / 1H	OVA48308		
			460		18-24	SL500	6,0	1,6	Ni-Cd	Exiway Smartled SL500 / IP65 / ACTIVA / 460lm / 1H	OVA48309		
			610		24-36	SL600	7,2	1,6	Ni-Cd	Exiway Smartled SL600 / IP65 / ACTIVA / 610lm / 1H	OVA48312		
			800		36	SL800	7,2	2,0	Ni-Mh	Exiway Smartled SL800 / IP65 / ACTIVA / 800lm / 1H	OVA48316		
		▶ NEW		2	1000		36-58	SL1000	6,4	3,2	LiFePO4	Exiway Smartled SL1000 / IP65 / ACTIVA / 1000lm / 1H	OVA48318
		▶ NEW		2	180		8-11	SL200	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Smartled SL200 / IP65 / ACTIVA / 180lm / 2H	OVA48302
					270		11-18	SL300	7,2	1,6	Ni-Cd	Exiway Smartled SL300 / IP65 / ACTIVA / 270lm / 2H	OVA48307
					490		18-24	SL500	4,8	4,0	Ni-Mh	Exiway Smartled SL500 / IP65 / ACTIVA / 490lm / 2H	OVA48311
					800		36	SL800	6,4	3,2	LiFePO4	Exiway Smartled SL800 / IP65 / ACTIVA / 800lm / 2H	OVA48317
▶ NEW					3	180		8-11	SL200	6,4	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL200 / IP65 / ACTIVA / 180lm / 3H / LP

Permanente (SA)											
		1	180	160	8-11	SL200	3,6	1,6	Ni-Cd	Exiway Smartled SL200 / IP65 / ACTIVA / 180lm / SA / 1H	OVA48303
			700	330	24-36	SL700	7,2	2,0	Ni-Mh	Exiway Smartled SL700 / IP65 / ACTIVA / 700lm / SA / 1H	OVA48314
		2	180	160	8-11	SL200	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Smartled SL200 / IP65 / ACTIVA / 180lm / SA / 2H	OVA48304

DiCube

Non permanente																
▶ NEW	IP65	1	210		8-11	SL200	3,2	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL200 / IP65 / DiCube / 210lm / 1H / LP	OVA48504					
			300		11-18	SL300	6,4	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL300 / IP65 / DiCube / 300lm / 1H / LP	OVA48507					
			650		24-36	SL600	6,4	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL600 / IP65 / DiCube / 650lm / 1H / LP	OVA48510					
			820		36	SL800	9,6	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL800 / IP65 / DiCube / 820lm / 1H / LP	OVA48512					
			▶ NEW		2	1000		36-58	SL1000	6,4	3,2	LiFePO4	Exiway Smartled SL1000 / IP65 / DiCube / 1000lm / 1H / LP	OVA48521		
		▶ NEW		2	120		8-11	SL100	3,2	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL100 / IP65 / DiCube / 120lm / 2H / LP	OVA48500			
					235		11-18	SL200	6,4	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL200 / IP65 / DiCube / 235lm / 2H / LP	OVA48506			
					550		24-36	SL600	9,6	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL600 / IP65 / DiCube / 550lm / 2H / LP	OVA48508			
					▶ NEW		3	800		36	SL800	6,4	3,2	LiFePO4	Exiway Smartled SL800 / IP65 / DiCube / 800lm / 2H / LP	OVA48520
					▶ NEW		3	180		8-11	SL200	6,4	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL200 / IP65 / DiCube / 180lm / 3H / LP	OVA48502

Permanente (SA)											
		1	210	180	8-11	SL200	3,2	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL200 / IP65 / DiCube / 210lm / SA / 1H / LP	OVA48505
			650	300	24-36	SL600	6,4	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL600 / IP65 / DiCube / 650lm / SA / 1H / LP	OVA48511
		2	120	180	8-11	SL100	3,2	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL100 / IP65 / DiCube / 120lm / SA / 2H / LP	OVA48501
			550	300	24-36	SL600	9,6	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL600 / IP65 / DiCube / 550lm / SA / 2H / LP	OVA48509
		3	180	180	8-11	SL200	6,4	1,5	LiFePO4	Exiway Smartled SL200 / IP65 / DiCube / 180lm / SA / 3H / LP	OVA48503

Alimentazione Centralizzata IP65	Flusso in emerg. (lm)*	Pot. equiv. (W)**	Modello	Descrizione	Codice
230AC / 216DC					
▶ NEW	350	11	SL300	Exiway Smartled IP65 L / 350 / 230AC-216DC	OVA48700
▶ NEW	650	24	SL600	Exiway Smartled IP65 L / 650 / 230AC-216DC	OVA48701
▶ NEW	1000	36	SL1000	Exiway Smartled IP65 L / 1000 / 230AC-216DC	OVA48702
Control					
▶ NEW	300	11	SL300	Exiway Smartled Exw-P-C IP65 L / 300 / 216VDC-230AC	OVA46020
▶ NEW	650	24	SL600	Exiway Smartled Exw-P-C IP65 L / 650 / 216VDC-230AC	OVA46021
▶ NEW	1000	36	SL1000	Exiway Smartled Exw-P-C IP65 L / 1000 / 216VDC-230AC	OVA46022

Accessori Smartled	Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
Segnalazione			
Kit Vetrosignal - distanza di visibilità 30 m - Schermo in policarbonato con pittogrammi inclusi (DX+SX+BS+alto+neutro)	Tutti i modelli	188x330x10	OVA53159
Pittogrammi con freccia a 45° per kt Vetrosignal - distanza di visibilità 30 m	Tutti i modelli	188x330x10	OVA53164
Kit segnalazione frontale- distanza di visibilità 24 m - Schermo in policarbonato con pittogrammi inclusi (DX+SX+BS+neutro)	Tutti i modelli	188x330x10	OVA53158
Pittogrammi con freccia 45° per segnalazione frontale - distanza di visibilità 24 metri	Tutti i modelli	121x297x0,5	OVA53165
Installazione			
Kit incasso per cartongesso	Tutti i modelli		OVA59823
Kit di sospensione	Tutti i modelli		OVA50347E
Scatola incasso a muro - Profondità ridotta e massima resa estetica	Tutti i modelli	120x296x47	OVA53157
Griglia di protezione - protezione contro urti accidentali	Tutti i modelli	178x356x73	OVA53160
Raccordo speciale per collegamento con tubo diametro 20mm	Tutti i modelli	Ø 20	OVA53163
Telecomandi per inibizione e controllo			
TBS 150 - collegamento fino a 150 apparecchi	Standard, Activa	90x58x68 5 mod DIN 18 mm	OVA53161
TBS 250 - collegamento fino a 250 apparecchi	Activa	90x58x68 5 mod DIN 18 mm	OVA53162

Exiway Easyled

Standard	IP	Auton. (h)	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Potenza equiv. (W)**	Batteria			Descrizione	Codice	
						(V)	(Ah)	Tipo			
Non permanente											
▶ NEW	IP42	1	70		6	3,6	0,8	Ni-Cd	Exiway Easyled IP42 6W L/70/1NC/T	OVA38351	
			120		8	4,8	0,8	Ni-Cd	Exiway Easyled IP42 8W L/120/1NC/T	OVA38352	
			170		11	4,8	0,8	Ni-Cd	Exiway Easyled IP42 11W L/170/1NC/T	OVA38355	
			240		24	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP42 24W L/240/1NC/T	OVA38357	
	IP65	1	140		8	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP42 8W L/140/2NC/T	OVA38354	
			120		11	4,8	1,7	Ni-Cd	Exiway Easyled IP42 11W L/120/4NC	OVA38365	
	▶ NEW	IP65	1	70		6	3,6	0,8	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 6W L/70/1NC/T	OVA38359
				120		8	4,8	0,8	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 8W L/120/1NC/T	OVA38360
				170		11	4,8	0,8	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 11W L/170/1NC/T	OVA38362
				240		24	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 24W L/240/1NC/T	OVA38364
▶ NEW	IP65	2	450		24-36	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 24-36W L/450/1NC/T	OVA38381	
			140		8	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 8W L/140/2NC/T	OVA38361	
			250		24	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 24W L/250/2NC/T	OVA38377	
Permanente (SA)											
▶ NEW	IP42	1	170	170	11	3,6	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP42 11W L/170SA/1NC/T	OVA38356	
	IP65	1	170	170	11	3,6	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 11W L/170SA/1NC/T	OVA38363	
		2	250	150	24	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 24W L/250SA/2NC/T	OVA38379	
Activa											
Non permanente											
▶ NEW	IP65	1	120		8-11	3,6	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 8-11W ACT.L/120/1NC/T	OVA38373	
			240		11-24	3,6	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 11-24W ACT.L/240/1NC/T	OVA38376	
			450		24-36	4,8	1,7	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 24-36W ACT.L/450/1NC/T	OVA38382	
	▶ NEW	IP65	2	140		8-11	4,8	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 8-11W ACT.L/140/2NC/T	OVA38374
				250		24	4,8	1,7	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 24W ACT.L/250/2NC/T	OVA38378
Permanente (SA)											
▶ NEW	IP65	1	170	170	8-11	3,6	1,6	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 8-11W ACT.L/170SA/1NC/T	OVA38375	
			2	250	150	24	4,8	1,7	Ni-Cd	Exiway Easyled IP65 24W ACT.L/250SA/2NC/T	OVA38380


Accessori Easyled	Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
Segnalazione			
Set pittogrammi adesivi (DX+SX+BS+AL) distanza di visibilità 20 m	Tutti i modelli	278x100	OVA53129
Installazione			
Scatola incasso - Profondità ridotta e massima resa estetica	Modelli 1h e 2h	282 x 106 x 39	OVA53119
	Modelli 4h	270 x 99,8 x 48	OVA50387
Viti per fissaggio a controsoffitto - da abbinare alla scatola incasso	Modelli 1h e 2h		OVA53131
	Modelli 4h		OVA50386
Cornice con molle per incasso a controsoffitto senza scatola	Modelli 1h e 2h	157 x 343	OVA53120
Telecomandi per inibizione e controllo			
Teleur 100 - collegamento fino a 100 apparecchi	Modelli 1h e 2h	102 x 77 x 81 / 4,5 mod. DIN da 18 mm	OVA50325E
Teleur 500 - collegamento fino a 500 apparecchi	Modelli 1h e 2h	90 x 71 x 60 / 4 mod. DIN da 18 mm	OVA50326E

Rilux T5 LED

Standard	IP	Auton. (h)	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Potenza equiv. (W)**	Batteria			Descrizione	Codice
						(V)	(Ah)	Tipo		
Non permanente										
▶ NEW	IP40	4	300		18	6,0	4,0	Pb	Rilux T5 L/300/4PB	OVA39565
	IP65	4	300		18	6,0	4,0	Pb	Rilux T5 IP65 L/300/4PB	OVA39566
		2	820		36	6,0	4,0	Pb	Rilux T5 IP65 L/820/2PB	OVA39568
Permanente (SA)										
▶ NEW	IP65	4	300	200	18	6,0	4,0	Pb	Rilux T5 IP65 L/300SA/4PB	OVA39567
		2	820	350	36	6,0	4,0	Pb	Rilux T5 IP65 L/820SA/2PB	OVA39569

Accessori Rilux T5 LED	Compatibilità	Codice
Segnalazione		
Set pittogrammi adesivi (DX+SX+BS) distanza di visibilità 17 m	Tutti i modelli	OVA50228
Installazione		
Raccordo tubo ø 20/16 mm	Tutti i modelli	OVA53178

* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22 ** Potenza equivalente ad un tubo fluorescente

Tutti i prodotti Exiway Smartled e Easyled 1h, 2h certificati con marchio di qualità  e conformi alla norma CEI EN 62471

L'organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree

Nord Ovest

- Piemonte
(escluse Novara e Verbania)
- Valle d'Aosta
- Liguria (esclusa La Spezia)
- Sardegna

Lombardia Ovest

- Milano, Varese, Como
- Lecco, Sondrio, Novara
- Verbania, Pavia, Lodi

Lombardia Est

- Bergamo, Brescia, Mantova
- Cremona, Piacenza

Nord Est

- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Trentino Alto Adige

Emilia Romagna - Marche (esclusa Piacenza)

Toscana - Umbria (inclusa La Spezia)

Centro

- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata (solo Matera)
- Puglia

Sud

- Calabria
- Campania
- Sicilia
- Basilicata (solo Potenza)

Sedi

Via Orbetello, 140
10148 TORINO
Tel. 0112281211
Fax 0112281311

Via Stephenson, 73
20157 MILANO
Tel. 0299260111
Fax 0299260325

Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
Tel. 0354152494
Fax 0354152932

Centro Direzionale Padova 1
Via Savelli, 120
35100 PADOVA
Tel. 0498062811
Fax 0498062850

Via G. di Vittorio, 21
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
Tel. 051708111
Fax 051708222

Via Pratese, 167
50145 FIRENZE
Tel. 0553026711
Fax 0553026725

Via Vincenzo Lamaro, 13
00173 ROMA
Tel. 0672652711
Fax 0672652777

SP Circumv. Esterna di Napoli
80020 CASAVATORE (NA)
Tel. 0817360611
0817360601
Fax 0817360625

Via Trinacria, 7
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Tel. 0954037911
Fax 0954037925

Agenzie

Nord Ovest (escl. Sardegna)

R.E.P. S.r.l.
Via Ferroggio, 22
10151 TORINO
Tel. 0114531118
Fax 0114550014

Ramel Rappresentanze S.r.l.

Via Grandi, 26/28
20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)
Tel. 0295740341
Fax 0295741022

Lombardia Est (esclusa PC)

R.E.L. S.n.c.
Via Pio La Torre, 4d
25030 RONCADELLE (BS)
Tel. 0302786614
Fax 0302582019

Trentino Alto Adige e Province di VR-VI-RO

REA S.a.s.
Via Spagnole, 2/B
37015 DOMEGLIARA (VR)
Tel. 0456888691
Fax 0456860871

Emilia Romagna (inclusa PC)

Battaglioli S.r.l.
Via Montecassino, 32/34
40050 FUNO di ARGELATO (BO)
Tel. 051860336
Fax 0516646402

2P ElettroRappresentanze S.n.c.

Via Ilio Barontini, 15/P
50018 SCANDICCI (FI)
Tel. 0557224231
Fax 0557227178

Lazio

DSD Rappresentanze S.r.l.
Via A. Bennicelli, 44
00151 ROMA
Tel. 0653272622
0653272677
Fax 0653277826

Calabria

REA Rappresentanze S.r.l.
Via G. Ventra, 3
88040 PIANOPOLI (CZ)
Tel. 3299020547-3299020921
Fax 0354061434

Sardegna

LEAR di Aramu e Leinardi
Via Ferraris, sn
09092 ARBOREA (OR)
Tel. 0783800300
Fax 0783802035

Friuli Venezia Giulia e Province di TV-BL-PD-VE

Elettro Domus S.n.c.
Via L. Galvani, 6/C int. 9 e 14 - 2° piano
31027 SPRESIANO (TV)
Tel. 0422722905
Fax 0422887466

Marche

Feliziani Rappresentanze S.n.c.
Via A. Grandi, 31B
60020 ANCONA
Tel. 0712861269
Fax 0712862335

Abruzzo e Molise

CBR S.n.c.
Via Po, 58 - Sambuceto
66020 S. GIOVANNI
TEATINO (CH)
Tel. 0854460182
Fax 0854460107

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.schneider-electric.com



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.